

METRONETTE Vision

Basismodul – Elektronisk vandvarmer:



Vores program af gennemstrømningsunits er blevet udvidet med et nyt produkt og med en vægt på kun 8 kg.

"METRONETTE Vision" er en integreret elektronisk unit, som bruges til produktion af brugsvand.

Den standardiserede teknik

og den kompakte konstruktion samt en indbyggingsbredde på kun 275 mm gør unitten til et oplagt valg.

Det er ikke kun veksleren, som er isoleret, men hele unitten. Dette reducerer varmetabet til et minimum.

METRONETTE Vision er udformet som en stand-alone løsning, men kan kombineres med et anlæg til opvarmning. Denne udvidelse kan ske *valgfrit*, såvel vertikalt som horisontalt.

Programmerbare indstillinger:

Feriefunktion:

METRONETTE Vision er udstyret med feriefunktion som ved manglende aftapning lukker for fjernvarmen og dermed sparer energi. Standardindstillingen er 48 timer.

Ventetid før start af varmtvandsproduktion:

Standardindstillingen er 2 sek.
Min. vandmængde 2 l/min.

Tilslutningerne er 3/4" udvendigt gevind.
Evt. brugsvandscirkulation tilsluttes koldt vandstilgangen (tilbehør).

Der er mulighed for, at tilslutte en flowswitz, således at en højere tappetemperatur opnås.



TEKNISKE DATA – METRONETTE Vision:

Dimensioner (HxBxD)	454x275x235 mm
Vægt	ca. 8 kg.
Kapacitet	32,3 kW svarende til ca. 15 liter/min.
Primær temperatur	60°C - 25°C
Brugsvandstemperatur	10°C - 45°C
Tryktrin	PN10
Diffencetryk fjernvarme kPa	min. 40, max. 250
EI	230V
Varmetab under drift v/ 20gr. omg. Temp	<25w per time
Varenummer:	12.790.2601

Alle indstillinger foretages med en PDA eller en SmartPhone. Softwaren til styringen er baseret på Windows Mobile (version 5.0 eller højere). Via vores hjemmeside er der gratis opdatering af softwaren – hvilket er med til at fremtidssikre produktet.

Produktet er som alle METRO's øvrige gennemstrømningsunits CE mærket.

